

K-50 Maszyna ze sprężynami w odcinkach

Do instalacji o średnicach do 110 mm (4"), do 30 m długości

Maszyna do czyszczenia odprowadzeń K-50 jest bardzo trwała, zwarta z budowie i łatwa w użyciu. Typowymi zastosowaniami są zlewy, wanny, odprowadzenia z natrysków, pionowe kanalizacyjne i wentylatory dachowe.

Właściwości

- Dostępna z indukcyjnym silnikiem nawrotnym 230 V (50 Hz).
- Silnik o mocy 300 W obraca sprężynę z prędkością 400 obr/min.
- Sprzęgło natychmiastowego działania.
- Lekka, zwarta maszyna do codziennego użytkowania.
- Trwała budowa.
- Gumowe nożyki.

59365	Zestaw sprężyn A-30
62270	6 Odcinków sprężyny C-8 16 mm x 2,3 m
59210	A-10 Kosz do transportu sprężyn
59205	A-1 Rękawica operatora
59230	A-13 Klucz rozdzielający połączenia
59235	A-14-6 Włókno prowadzący
62990	T-201 Końcówka spiralna prosta
62995	T-202 Końcówka spiralna gruszkowa
63005	T-205 Końcówka z nożem "C" do usuwania tłuszczu
63035	T-211 Końcówka z nożem żabkowym

Wyposażenie pomocnicze

Nr kat.	Model Nr	Opis	Masa kg
59250	A-17-A	Adapter 5/16" (8 mm) i sprężyna 25' (7,6 m) z końcówką spiralną gruszkową	3,6
59255	A-17-B	Adapter 3/8" (10 mm) i sprężyna 35' (10,7 m) z końcówką spiralną gruszkową	5,9
59235	A-14-6	Włókno prowadzący tylny 6'	2,3
84325	A-14-10	Włókno prowadzący z tyłu 10'	3,2
59270	A-18	Zestaw węzła prowadzącego przedniego	4,1
59210	A-10	Kosz do transportu sprężyn 90' (27,4 m) Sprężyny C-8, C-9	15
59205	A-1	Rękawica jednopalcowa na lewą dłoń	0,2
59295	A-2	Rękawica jednopalcowa na prawą dłoń	0,2
59230	A-13	Klucz rozdzielający do sprężyny 16 mm	0,1
59450	A-3179	Zestaw szczęk K-50	0,7
59245		Adapter 5/16" (8 mm) tylko do sprężyn C-1, C-2	2,0
59260		Adapter 3/8" (10 mm) tylko do sprężyn C-4, C-5, C-6	2,2

Jakiej sprężyny używać:

Instalacje 30 - 50 mm: używać sprężyny 8 mm x 7,6 m

z adapterem A-17-A

Instalacje 30 - 75 mm: używać sprężyny 10 mm x 10,7 m

z adapterem A-17-B

Instalacje 50 - 110 mm: używać sprężyny 16 mm o długościach do 30 m (strona 153)

Nr kat.	Model Nr	Zakres średnic rur mm	Silnik 230 V	Wyposażenie standardowe			Masa kg
				Zestaw sprężyn A-30 16 mm x 13,5 m	Adapter A-17-A 8 mm x 7,6 m	Adapter A-17-B 10 mm x 10,7 m	
11971	K-50	—	•				16,8
11981	K-50-6	30 - 110	•	•	•		30,4
11991	K-50-7	30 - 110	•	•		•	32,2
12001	K-50-8	30 - 110	•	•	•	•	34,9